



CLOG



 CLOG 01
Portocaliu | Alb



 CLOG 02
Albastru | Alb



 CLOG 03
Alb | Albastru Marin



 CLOG 04
Alb | Albastru



 CLOG 05
Alb | Portocaliu



 CLOG 06
Alb | Verde



 CLOG 07
Alb | Albastru electric



 CLOG 08
Alb | Albastru deschis



 CLOG 09
Alb | Roz



 CLOG 10
Alb | Alb



 CLOG 11
Negru | Negru



 CLOG 17
Alb | Roșu



 CLOG 13
Transparent | Roz



 CLOG 14
Transparent | Portocaliu



 CLOG 15
Transparent | Galben



 CLOG 16
Transparent | Albastru



 CLOG ESD 01
Alb



 CLOG ESD 02
Negru



Încălțăminte unisex concepută deopotrivă pentru activități de muncă și recreere, dispune de caracteristici tehnice și terapeutice precum: reducerea impactului, relaxare musculară a picioarelor, control a temperaturii și umidității, tălpic anatomic și reducerea energiei statice.














Iar pentru că fiecare are propriul stil, saboții sunt disponibili în 12 culori diferite.

DESCRIERE

Clog, saboții profesionali bicolori Wock sunt fabricați din materiale polimerice și dispun de următoarele componente:

- Inserție antistatică neagră
- Tălpic detașabil
- Baretă detașabilă
- Orificii de aerisire – pe tălpic și saboți

CARACTERISTICI

-  **Antistatici 1** Favorizează eliminarea electricității statice acumulate.
-  **Sterilizabili 2** Saboții și tălpicul sunt fabricate din STERI-TECH, un material polimeric de înaltă calitate, care permite sterilizarea în autoclav până la 134°C.*
-  **Protecție superioară 3** Nu permite infiltrarea de lichide la interior.
-  **Permite circulația aerului 4** Reglează temperatura și umiditatea picioarelor.
-  **Absorbția șocurilor 5** Diminuează apariția de micro leziuni la nivelul tendoanelor, oaselor și articulațiilor, reducând senzația de picioare oboseite.
-  **Anti alunecare 6** Designul saboților reduce riscul de alunecare.
-  **Lavabili** Saboții pot fi introduși la mașina de spălat până la 90°C.*
-  **Tălpic detașabil** Tălpic detașabil anatomic, flexibil, care permite circulația aerului și poate fi curățat la mașina de spălat până la 90°C.*
-  **Baretă detașabilă** Baretă detașabilă asigură confortul și suportul călcâiului, fixând piciorul în sabot.
-  **Parfum de lămâie** Parfumul de lămâie reîmprospătează saboții.
-  **Unisex** Designul saboților permite purtarea acestora deopotrivă de bărbați și femei.
-  **ESD** Elimină încărcările electrostatice pe durata utilizării acestora, prevenind descărcarea accidentală.
-  **Portuguese Shoes** Încălțăminte fabricată în Portugalia.

UTILIZATORI

Acești saboți sunt ideali pentru activitățile în care profesioniștii petrec multe ore în picioare, iar, prin urmare, resimt o oboseală a picioarelor, mai exact:





- Spitale și Instituții medicale
- Saloane de Cosmetică/de înfrumusețare
- Industria farmaceutică
- Companii de curățenie
- Industria alimentară
- Catering

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Spălare: Pot fi introduși la mașina de spălat până la maxim 90°C. Totodată pot fi sterilizați în autoclav până la 134°C.*

Uscare: Ștergeți saboții cu o lavetă uscată sau lăsați să se usuce la temperatura camerei.

STANDARDE TEHNICE

-  **CE** Dosar tehnic de auto-certificare în baza directivei 89/696/CEE.
-  **EN ISO 20347: 2012** Echipament individual de protecție – Încălțăminte profesională – clasa II.
- EN ISO 20347: 2012 (6.2.2.2)** Inserție antistatică.
- EN ISO 20347: 2012 (6.2.4)** Reduce energia existentă la nivelul călcâielor.
-  **Norma IEC 61340-5.1** - Rezistența electrică.**
- Norma IEC 61340-4.3** - Rezistența electrică. - Clasa 1**
-  **SATRA TM 144: 2011** Frecare (rezistență la alunecare) a încălțămintei și podelelor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezistență la căldură – până la maxim 134°C*

Rezistență la alunecare

Rezistență la combustibili fosili

Rezistență la solvenți și detergenți

Rezistență la acid lactic

Rezistență la lichide (precum infiltrarea sângelui)

Rezistență la chimicale

Rezistență la apă sărată

Rezistență la abraziune

Reciclabil

MATERIALE

Materialul utilizat pentru fabricarea saboților se numește STERI-TECH. Acest material inhibă mirosurile neplăcute, bacteriile, respectiv creșterea ciupercilor, iar totodată nu este toxic.

ATENȚIE

Materialul saboților rezistă la mai multe sterilizări în autoclav, dar durabilitatea acestuia poate varia în funcție de parametrii aleși pentru sterilizare și numărul ciclurilor. Saboții rezistă la sute de spălări la 90°C, la mașina de spălat. Nu se recomandă folosirea înălbitorilor pe durata spălării la 90°, la mașina de spălat*.

Rezistența materialului saboților la spălare depinde de anumiți factori:

- Tipul de detergent
- Concentrație
- Durata ciclului
- Temperatură
- Stres fizic pe durata ciclurilor

* Saboții Transparenți nu pot fi sterilizați în autoclav, dar pot fi introduși în mașina de spălat, până la 40°C.

** Se aplică doar modelelor ESD.